

## ВВЕДЕНИЕ

- Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «Дон-видео». При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.
- Изделие должно быть занулено, как и все оборудование, к которому изделие подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.), в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
- Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
- Подключение изделия к сети Ethernet (LAN/WAN) должно осуществляться только кабелем типа «витая пара» кат. 5е и выше, с разъёмом RJ45.
- Монтаж, настройка и эксплуатация изделия должно осуществляться специалистами, обладающими необходимой квалификацией.
- Перед монтажом и началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства, спецификацией и инструкциями по монтажу, настройке и эксплуатации.
- Требование по информационной безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 56035-2014.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- IP видео-камера – устройство, использующее сетевой протокол для передачи видео данных в цифровом виде. В зависимости от модификации камеры передача данных может осуществляться по витой паре или по Wi-Fi.
- Пользователь может обращаться к камере посредством веб-браузера или специального программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой. При наличии активного подключения к LAN/WAN-сетям и ID устройства, доступ к данным видеонаблюдения можно организовать из любой точки мира. IP-камеры могут поддерживать подключение внешних датчиков и обладают широкими возможностями настройки (параметры съемки, настройка уведомлений и др.).
- IP-камеры предназначены для организации видеонаблюдения объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности. Она может работать как индивидуально, так и в составе системы видеонаблюдения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕРИЯ SVI-XX95YY	
Тип камеры	цветная, день/ночь		
Сенсор	1/2,8 CMOS Sony IMX307		
Процессор	MSC313E		
Разрешение сенсора	1945x1097		
Поддерживаемые разрешения	Основной поток 1080р, 720р, D1/ дополнительный поток VGA, 640*360, D1, CIF.		
Чувствительность цвет/чб/ ИК подсветка, люкс	0,005/0,001 / 0 чб с ИК подсветкой		
Электронный затвор/экспозиция	Автоматический/ручной (1/10 - 1/10000 сек)		
Автоматический баланс белого	да		
ICR	настраиваемый, электромагнитный		
D-WDR	автоматический/ручной		
Подавление шума	2DNR/3DNR/Антитуман		
Компенсация засветки	BLC/HLC		
Видеопотоков	2		
Питающее напряжение	12 В, PoE опционально		
Ток потребления	указано в спецификации		
Настройки CMOS	яркость, контраст, насыщенность, резкость.		
Формат сжатия	H.264/H.265/265+		
Аудио кодек/вход/выход	опционально, G.711; G.711A/1/1		
Детекция движения	да		
Безопасность	защита паролем		
Битрейт	CBR, VBR от 50 Кбит/с до 4096 Кбит/с		
Частота кадров (макс. разрешение), PAL	1080р 25 кадров.		
Интеллектуальные функции	нет		
Версия протокола ONVIF	17.06		
Тревога (вход/выход)	нет		
Поддержка SD карты	нет		

МОДЕЛЬ (XX)	11	13	41	40,5X	6X, 7X
Вид применения	внутреннее		уличное (антивандальная)		уличное (цилиндрическая)
Наличие подсветки	да	нет	нет	да	да
Диапазон рабочих температур /влажности	от -10°C до +40°C/от 10% до 80%		от -30°C до +50°C/от 10% до 80%		от -50°C до +50°C/от 10% до 80%
Класс защиты оболочки	IP43		IP67, IK10		IP67, IK10
Габаритные размеры	указано в спецификации				
Вес устройства	до 500 гр.		до 800 гр.		до 1000 гр.
Вид выходного сигнала (AHD, IP)	IP				
Стандарты Ethernet	10/100-Base-TX				
Wi-Fi	нет				

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ (YY) AY - моторизованный с автофокусом; MY – моторизованный.

Обозначение (YY)	Фиксированный (оговаривается при заказе)			Варифокальный			
	F1			V2	V4		
f, мм	2,8	3,6	6	2,8-12	5-50		
Угол обзора, град., H/V	120/89	83/53	47/27	110/83-25/14	55/33-6/4		

\*Приведённые данные являются приблизительными, устанавливались экспериментально и даны в качестве начальной справки. Характеристики указаны в спецификации.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения её от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключая удары и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +50°C.
- Хранение видеокамеры допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом, неотопляемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более одного года, при температуре -20°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 50% или в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха 95% и температуре окружающей среды +25°C.

**СРОК ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ  
ТОРГОВОЙ МАРКИ «DON-VIDEO»  
СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Видеокамера	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

\*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

## ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

дата

проверил

дополнительные отметки

## ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАМЕРЕ

Пароль/Логин	admin/123456
<b>RTSP основной поток (0) и доп. поток (1)</b>	
rtsp://admin:123456@192.168.220.204:554/stream0	
rtsp://admin:123456@192.168.220.204:554/stream1	
<b>Описание портов</b>	
<b>Порт по умолчанию</b>	<b>назначение</b>
80	Web
80	ONVIF
554	RTSP
8091	Порт управления
8000	NIK
Облачный сервис WEB	нет
Мобильное приложение Android/iOS	Danale/ Danale

## Ответы на вопросы (FAQ)

- 1. Как узнать IP адрес камеры?** *Воспользуйтесь поисковой утилитой или CMS для данной камеры или используйте универсальное ПО ONVIF device manager или IP сканер.*
- 2. IP – адрес известен, но не открывается web-интерфейс с ПК.** *Убедитесь, что камера и ПК находятся в одной подсети и имеют общую маску, проверьте настройки сети.*
- 3. Как сбросить настройки камеры на заводские?** *Зайти в web интерфейс. Меню настройка – система – по умолчанию – кнопка Default.*
- 4. Нет видео в браузере.** *Используйте браузер Internet Explorer, включите режим совместимости, добавьте IP адрес камеры в безопасные узлы, разрешите для у этих узлов все действия ActiveX, при необходимости установите элемент ActiveX по ссылке со странице авторизации камеры.*
- 5. Как проверить наличие питания в камере?** *Закройте датчик освещенности, при наличии питания должны загореться диоды ИК подсветки.*
- 6. Как защитить камеру от несанкционированного доступа?** *Установите пароли на всех включенных пользователей, используйте NAT, используйте внешние порты от 10000.*
- 7. Какой порт SMTP порт используется для отправки e-mail?** *Используется по умолчанию 25 порт, можно использовать другой порт, поддержки SSL нет.*

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

# DON-video

Видеонаблюдение и технологии  
безопасности

Паспорт

2 МП IP-видеокамера

## СЕРИЯ SVI-XX95YY

дон-видео.рф



декларация о соответствии:

EAЭС №. RU Д-РУ.АН03.В.14667/19

**ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «ДОН-ВИДЕО»**

394026 Россия, г. Воронеж,

Ул. 9 Января, д. 209

**8 (473)204-53-00**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

**8 (473)204-53-00**

E-mail: support@don-video.ru

дон-видео.рф