

ВВЕДЕНИЕ

- Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «Дон-видео». При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.
- Изделие должно быть занулено, как и все оборудование, к которому изделие подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.), в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
- Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
- Подключение изделия к сети Ethernet (LAN/WAN) должно осуществляться только кабелем типа «витая пара» кат. 5е и выше, с разъемом RJ45.
- Монтаж, настройка и эксплуатация изделия должно осуществляться специалистами, обладающими необходимой квалификацией.
- Перед монтажом и началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия, спецификацией и инструкциями по монтажу, настройке и эксплуатации.
- Требование по информационной безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 56035-2014.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- IP видео-камера – устройство, использующее сетевой протокол для передачи видео данных в цифровом виде. В зависимости от модификации камеры передача данных может осуществляться по витой паре или по Wi-Fi.
- Пользователь может обращаться к камере посредством веб-браузера или специального программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой. При наличии активного подключения к LAN/WAN-сетям и ID устройства, доступ к данным видеонаблюдения можно организовать из любой точки мира. IP-камеры могут поддерживать подключение внешних датчиков и обладают широкими возможностями настройки (параметры съемки, настройка уведомлений и др.).
- IP-камеры предназначены для организации видеонаблюдения объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности. Она может работать как индивидуально, так и в составе системы видеонаблюдения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		СЕРИЯ SVI-ХХ93YY	
Тип камеры		цветная, день/ночь	
Сенсор		1/3" CMOS OmniVision OV4689	
Процессор		MSC316D	
Разрешение сенсора		2688x1520	
Поддерживаемые разрешения		Основной поток 2560*1440, 2048*1520, 2304*1296, 1080p, 720p, / доп. поток D1, 640*360, VGA, D1, CIF.	
Чувствительность цвет/чб/ ИК подсветка, люкс		0,01/0,002/ 0 чб с ИК подсветкой	
Электронный затвор/экспозиция		1/3 - 1/10000/ автоматический	
Автоматический баланс белого		да	
ICR		настраиваемый, электромагнитный	
D-WDR		автоматический/ручной выбор параметра	
Подавление шума		2DNR/3DNR	
Компенсация засветки		BLC/HLC/AGC	
Видеопотоков		2	
Питающее напряжение		12 В, PoE опционально	
Ток потребления		указано в спецификации	
Настройки CMOS		яркость, контраст, насыщенность, резкость.	
Формат сжатия		H.264/H.265/H.265+	
Аудио кодек/вход/выход		опционально, G.711; G.711A, G.726 /1/1	
Детекция движения		да	
Безопасность		защита паролем	
Битрейт		CBR, VBR от 50 Кбит/с до 8000 Кбит/с	
Частота кадров (макс. разрешение), PAL		2560*1440 20 кадров/ 2048*1520 25 кадров	
Интеллектуальные функции		нет	
Версия протокола ONVIF		2.61	
Тревога (вход/выход)		нет	
Поддержка SD карты		нет	

МОДЕЛЬ (ХХ)	0Х	1Х, 2Х	4Х, 5Х	6Х, 7Х
Вид применения		внутреннее	уличное антивандальная	уличное цилиндрическая
Наличие подсветки	нет	да	да	да
Диапазон рабочих температур /влажности		от -10°C до +40°C/от 10% до 80%	от -30°C до +50°C/от 10% до 80%	от -60°C до +50°C/от 10% до 80%
Класс защиты оболочки		IP43	IP67, IK10	IP67, IK10
Габаритные размеры			указано в спецификации	
Вес устройства	до 500 гр.		до 800 гр.	до 1000 гр.
Вид выходного сигнала (AHD, IP)			IP	
Стандарты Ethernet			10/100-Base-TX	
Wi-Fi			нет	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ (YY) АY - моторизованный с автофокусом; МY – моторизованный.

Обозначение (YY)	Фиксированный (оговаривается при заказе)			Вариофокальный		
	F1		V2	V4		
f, мм	2,8	3,6	6		2,8-12	5-50
Угол обзора, град., H/V	82/52	69/42	45/26		82/52-23/11	52/30-5,5/3

*Приведённые данные являются приблизительными, устанавливались экспериментально и даны в качестве начальной справки. Характеристики указаны в спецификации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения её от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
 - Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.
 - Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +50°C.
 - Хранение видеокамеры допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом, неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более одного года, при температуре -20°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 50% или в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха 95% и температуре окружающей среды +25°C.

**СРОК ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «DON-VIDEO»
СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Видеокамера	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Коробка упаковочная 1 шт.
**Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-489870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

дата

Проверка

дополнительные отметки

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАМЕР

Пароль/Логин	admin/123456
RTSP основной поток (0) и доп. поток (1)	rtsp://admin:123456@192.168.220.204:554/stream0
rtsp://admin:123456@192.168.220.204:554/stream1	
Описание портов	
Порт по умолчанию	назначение
80	Web
80	ONVIF
554	RTSP
8000	HIK
Облачный сервис	нет
Мобильное приложение Android/iOS	Danale / Danale

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Паспорт
4 МП IP-видеокамера

СЕРИЯ SVI-XX93YY

дон-видео.рф



декларация о соответствии:
ЕАЭС №. RU Д-RU.АН03.В.14667/19

Ответы на вопросы (FAQ)

- 1. Как узнать IP адрес камеры?** Воспользуйтесь поисковой утилитой или CMS для данной камеры или используйте универсальное ПО ONVIF device manager или IP сканер.
 - 2. IP – адрес известен, но не открывается web интерфейс с ПК.** Убедитесь, что камера и ГП находятся в одной подсети и имеют общую маску, проверьте настройки сети.
 - 3. Как сбросить настройки камеры на заводские?** Зайдите в web интерфейс. Меню настройка – система по умолчанию – кнопка Default.
 - 4. Нет видео в браузере.** Используйте браузер Internet Explorer, включите режим совместимости, добавьте IP адрес камеры в безопасные узлы, разрешите для этих узлов все действия ActiveX, при необходимости установите элемент ActiveX по ссылке со страницы авторизации камеры.
 - 5. Как проверить наличие питания в камере?** Закройте датчик освещенности, при наличии питания должны загореться диоды ИК подсветки.
 - 6. Как защитить камеру от несанкционированного доступа?** Установите пароли на всех включенных пользователей, используйте NAT, используйте внешние порты от 10000.
 - 7. Может ли камера снимать видео в разрешении 5Мп?** Может в режиме интерполяции в разрешении 2592*1944 15 кадров в секунду.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «ДОН-ВИДЕО»

394026 Россия, г. Воронеж,

Ул. 9 Января, д. 209

8 (473)204-53-00

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

8 (473)204-53-00

E-mail: support@don-video.ru

дон-видео.рф